



Gilet A.V. SAFEDRIVER cod. 2306

1

Tessuto:
100% POLIESTERE

Imballaggio:
MASTERPOLY 1 PZ., BOX 100 PZ.

Taglia: UNICA XL

Descrizione:
BANDE RIFLETTENTI
APRIBILE TRAMITE VELCRO

CE DPI
2^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688

conforme
UNI EN ISO 20471



Colori disponibili:



Tabella taglie (1-2% di tolleranza):

Taglie	XL
torace	64
lunghezza totale capo	65

Caratteristiche: Questi indumenti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Su di essi trovate la marcatura CE. Inoltre questi capi soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee UNI EN ISO 13688:2013 e UNI EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Categoria: la categoria è la II

Prestazioni: Il presente capo è adatto ad essere utilizzato in presenza di rischio di scarsa visibilità o in condizioni in cui è necessario che la presenza dell'utilizzatore debba essere segnalata visivamente (es. cantieri stradali, aeroporti, ecc.), in quanto è in grado di fornire all'utilizzatore un'alta visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

2

Questi DPI non proteggono da:

- rischio da aggressione chimiche
- rischio di impigliamento in parti in movimento
- rischio da aggressioni meccaniche
- rischio termico
- rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme
- rischi diversi da quanto sopra specificato

Identificazione e scelta: La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del Datore di Lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

Avvertenze: Prima dell'uso effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito. L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. Non sono consentite alterazioni del DPI. Conservare la nota informativa per tutta la durata del DPI. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Istruzioni per l'immagazzinaggio e la manutenzione: Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possano causare l'alterazione delle caratteristiche.

Pulizia: Trattamento a temperatura normale (max. 40°C), centrifuga normale, candeggio proibito. Non smacchiare con solventi, non asciugare in tumbler, non stirare.

Smaltimento: Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

3

Marcatura: all'interno del capo trovate cucita una etichetta recante la seguente marcatura:

CE : marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.




: marchio registrato BS95C000296

2306AA: modello (esempio)

XL: ad indicare la misura (esempio)

EN ISO 20471:2013+A1:2016



X = Classe del materiale fluorescente:

Questo pittogramma indica che l'indumento è conforme ai requisiti della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 per dispositivi di protezione da rischi derivanti dalla scarsa visibilità.

Classificazione:

	2306AA/2306GI
Classe del Materiale di fondo	2

Tabella delle taglie: Per sicurezza l'utilizzatore deve scegliere correttamente la propria taglia fra quelle indicate.



	XL
Circonferenza torace	102-106
Circonferenza vita	90-94
Altezza	178-182

La dichiarazione di conformità può essere reperita al seguente indirizzo internet: www.socim.it