

GUANTO

SPALMATO LATTICE

FOAM CRISS CROSS

dorso areato

Art. 46100V/46100B

materiale supporto:

100% poliestere elasticizzato

colore: verde (V) o blu (B)

taglia: 7 - 8 - 9 - 10

imballo: 1 paio blisterato/sacchetto

12 paia/sacchetto

120 paia/cartone



Categoria di appartenenza: II

Prestazioni: EN 388/16 (rischi meccanici)

Verifiche	Livello
Abrasione	3
Taglio	1
Strappo	3
Perforazione	1
EN ISO 13997 TDM	X

Legenda		PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA			MICRORGANISM
EN 388 RISCHI MECCANICI		EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5
LIVELLI DI PERFORMANCE		U V W X Y Z	X Y Z		Protezione contro funghi e batteri
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)		A Metanolo	J n-Eptano		
Resistenza contro gli urti		B Acetone	K Idrossido di sodio 40%		EN ISO 374-5
Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997		C Acetonitrile	L Acido solforico 96%		
Resistenza allo strappo		D Diclorometano	M Acido nitrico 65%		Protezione contro funghi, batteri e virus
Resistenza al taglio per tranciatura		E Disolfuro di carbonio	N Acido acetico 99%		
Resistenza all'abrasione		F Toluene	O Ammoniaca 25%		VIRUS
		G Dietilammina	P Perossido di idrogeno 30%		
		H Tetraidrofuran	S Acido idrofluorico 40%		EN 511
		I Acetato di etile	T Formaldeide 37%		
EN 407 RISCHI TERMICI					RISCHI DOVUTI AL FREDDO
LIVELLI DI PERFORMANCE					LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4					0-4 0-4 0 o 1
Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso					Permeabilità all'acqua
Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso					Resistenza al freddo da contatto
Resistenza al calore radiante					Resistenza al freddo convettivo
Resistenza al calore convettivo					
Resistenza al calore da contatto					
Comportamento al fuoco					
		EN 421	CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA		

SOCIM SPA, 25021 Bagnolo Mella (BS) – Via Tovini, 72/74 – Tel. +39 030 6829511

Fax uff. vendite +39 030 6829597 – Fax uff. acquisti +39 030 6829599

P.IVA 03204310175 – Cap. sociale Euro 3.125.000 – E-mail: info@socim.it - internet: www.socim.it

SCHEDA TECNICA

Avvertenze: questi guanti sono progettati per fornire una protezione limitatamente al palmo dell'utilizzatore. La lunghezza del polsino pertanto non influisce sulle caratteristiche del DPI. Questi guanti potrebbero risultare leggermente più corti rispetto a quanto previsto dalla tabella delle taglie allegata alla EN 420: tale difformità è tuttavia prevista ed ammessa dal punto 5.1.3 della stessa norma. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del guanto, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture, imbrattature) il guanto deve essere sostituito. Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. La SOCIM declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Identificazione e scelta del guanto idoneo: La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo modello di guanto alle proprie esigenze.

Istruzioni per la manutenzione: Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Pulizia: non ammesso il lavaggio.

Campi di utilizzo:

- ❖ **Ambiente**
 - ✓ Raccolta di rifiuti domestici
 - ✓ Manutenzione dei parchi pubblici
- ❖ **Altri settori industriali**
 - ✓ Magazzinaggio e ricezione di merci
- ❖ **Edilizia (Muratori / Gessatori)**
 - ✓ Manipolazione mattoni / blocchi
 - ✓ Intonacatura
- ❖ **Lavori Pubblici (Manutenzione degli spazi verdi)**
 - ✓ Lavori in parco pubblico
- ❖ **Lavori Pubblici (Rete stradale)**
 - ✓ Movimentazione di materiali per l'utilizzo in lavori stradali