

Cod. Art.	5030GL, 5030SL, 5040GL, 5040SL
Norma EN di riferimento	EN ISO 20345:2011
Cat. di Sicurezza	S1P
Range Taglie	39-47
Puntale	Acciaio 200J
Tomaia	Pelle scamosciata
Fodera	Tessuto non tessuto, traspirante, resistente all'abrasione
Sottopiede	EVA
Suola	Poliuretano bidensità
Lamina antiperforazione	Acciaio, perforazione 0



Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisiti EN 20345:2011
5.3.2.3	Resistenza all'urto	mm	17	Min. 14.0
5.3.2.4	Resistenza alla compressione	mm	18,5	Min. 14.0
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	In ambiente secco RH: 30%	MΩ	103,9	≥ 0.1 ≤1000
	In ambiente umido RH: 85%	MΩ	1,49	≥ 0.1 ≤1000
6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	31	Min. 20
5.3.5	SRA: ceramica + soluzione detergente - tacco		0,36	Min. 0.28
	SRA: ceramica + soluzione detergente - pianta		0,33	Min. 0.32
	SRB: acciaio + glicerina - tacco		0,15	Min. 0.13
	SRB: acciaio + glicerina - tacco		0,18	Min. 0.18
5.8.3	Resistenza all'abrasione	mm ³	105,6	Max 250
5.8.4	Resistenza alle flessioni	mm	1	Max. 4
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi	%	2,68	Max. +12%