

Codice 831N, 832M-N
Norma Europea EN ISO 20345
Categoria S3 SRC
Taglie 37-47
Puntale PUNTALE IN COMPOSITO
Materiale Tomaia PELLE NABUCK
Materiale imbottitura interna POLIESTERE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE
Suola PU/PU
Peso (taglia 42) 831-1.2kg / 832-1.3kg
Antiperforazione NO PERFORAZIONE



Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto		Requisiti EN 20345:2011	
5.3.2.3	Resistenza all'urto	mm	16		Min. 14.0	
5.3.2.4	Resistenza alla compressione	mm	20		Min. 14.0	
6.2.2.2	Resistenza elettrica		SIZE:37	42	47	
	In ambiente secco RH: 30%	MΩ		287		≥ 0.1 ≤1000
	In ambiente umido RH: 85%	MΩ		5,73		≥ 0.1 ≤1000
6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	25		Min. 20	
5.4.6	Permeabilità al vapore acqueo e coefficiente	mg/cm ²	5.0		Min: 0.8	
		mg/cm ²	62.5		Min: 15	
6.3.1	Penetrazione ed assorbimento dell'acqua	g	0,039 5		Max. 0.2g dopo 60 minuti Max. 30% dopo 60 minui	
5.5.3	Permeabilità al vapore acqueo e coefficiente	mg/cm ²	30.0		Min. 2.0	
		mg/cm ²	240,8		Min. 20	
5.3.5	SRA: ceramica + soluzione detergente - tacco		0,32		Min. 0.28	
	SRA: ceramica + soluzione detergente - pianta		0,33		Min. 0.32	
	SRB: acciaio + glicerina - tacco		0,22		Min. 0.13	
	SRB: acciaio + glicerina - tacco		0,19		Min. 0.18	
5.8.3	Resistenza all'abrasione	mm ³	26,2		Max. 250	
5.8.4	Resistenza alle flessioni	mm	0		Max. 4	
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi	%	2,38		Max. +12%	