



Gilet A.V. CISA cod. 9660

1

Tessuto:
100% POLIESTERE SPALMATO PVC

Imbottitura:
180 g/m²

Imballaggio:
MASTERPOLY 1 PZ., BOX 10 PZ.

Taglie:
M – L – XL – XXL

Colori disponibili: ARANCIO

Descrizione:
2 TASCHE ESTERNE CON CERNIERA
ELASTICO IN VITA
CHIUSURA CON CERNIERA
RICOPERTA DA PATTINA CON
BOTTONI
BANDE RIFLETTENTI 3M SCOTCHLITE

 DPI
2^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688

 2 conforme
UNI EN ISO 20471

Tabella taglie (1-2% di tolleranza):

Taglie	M	L	XL	XXL
Lunghezza capo da punto spalla	70	72	74	76
Misura ½ torace	62	64	66	68

Caratteristiche: Questi indumenti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Su di essi trovate la marcatura CE. Inoltre questi capi soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2013 e UNI EN 343:2008.

UNI EN 471:2008 – Aree minime di materiale visibile (m²) riferite alla taglia minima prodotta

	Classe 3	Classe 2	Classe 1	9660
Materiale di fondo	0.8	0.50	0.14	0,62
Materiale retro riflettente	0.2	0.13	0.10	0,13

Categoria: la categoria è la II

Prestazioni: Il presente capo è adatto ad essere utilizzato in presenza di rischio di scarsa visibilità o in condizioni in cui è necessario che la presenza dell'utilizzatore debba essere segnalata visivamente (es. cantieri stradali, aeroporti, ecc.), in quanto è in grado di fornire all'utilizzatore un'alta visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

Questi DPI non proteggono da:

- rischio da aggressione chimiche
- rischio di impigliamento in parti in movimento
- rischio da aggressioni meccaniche
- rischio termico
- rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme
- rischi diversi da quanto sopra specificato

Identificazione e scelta: La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del Datore di Lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

Avvertenze: Prima dell'uso effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito. L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. Non sono consentite alterazioni del DPI. Conservare la nota informativa per tutta la durata del DPI. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Istruzioni per l'immagazzinaggio e la manutenzione: Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possano causare l'alterazione delle caratteristiche.

Pulizia: Trattamento meccanico ridotto, risciacquo a temperatura normale (max. 40°C), centrifuga normale, candeggio permesso. Asciugare in piano. Non smacchiare con solventi. Non lavare con capi in cotone.

UNI EN 471:2008



x
y

X = Classe del materiale fluorescente:

come da tabella alla pagina precedente.

Y = Classe del materiale retro riflettente:

1 = prospetto VI; 2 = prospetto V secondo UNI EN 471:2008

Questo pittogramma indica che l'indumento è conforme ai requisiti della norma UNI EN 471:2008 per dispositivi di protezione da rischi derivanti dalla scarsa visibilità.

Classificazione:

	9660
Classe del Materiale di fondo	2
Classe del Materiale retro riflettente	2

Tabella delle taglie: Per sicurezza l'utilizzatore deve scegliere correttamente la propria taglia fra quelle indicate.

	M	L	XL	XXL
Circonferenza torace	94-98	98-102	102-106	106-110
Circonferenza vita	82-86	86-90	90-94	94-98
Altezza	170-174	174-178	178-182	182-186

Le presenti istruzioni per l'uso e la conservazione sono state approvate dall'organismo di certificazione n. 0624 Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. – P.zza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA) in occasione del rilascio dell'attestato di conformità CE come previsto per i dispositivi di protezione individuale di II e III categoria.