

745
(C7354)

SEMIMASCHERA



745 MASCHERINA

Descrizione

La mascherina 745 è stata progettata per fornire la massima protezione contro determinati gas, vapori e particelle come polvere, nebbia e fumi. È compatibile con i filtri Climax modello 755

Filtro gas



A1 / A2

Filtro antiparticolato



P3

Caratteristiche

Corpo della mascherina.

Il corpo della mascherina è realizzato in gomma termoplastica. Il design e il materiale utilizzato permettono una regolazione a tenuta stagna, impedendo fughe d'aria all'interno attraverso la giunzione mascherina/viso. Il corpo contiene il connettore del filtro e le due valvole di espirazione.

Valvole di espirazione:

La mascherina è dotata di due valvole di espirazione, formate da un portavalvola e da una membrana, che facilitano l'uscita dell'aria espirata.

Imbracatura di fissaggio:

Presenta una fascia per il collo e un archetto con un elevato comfort, oltre a un facile sistema di regolazione della lunghezza.

Filtro

Il filtro è collegato alla mascherina tramite filettatura.

Peso senza filtro: 0,170 kg



Certificazione CE

Certificazione CE
Norma: EN 140:1998
Organismo di controllo: 0082

745 MASCHERINA



Test

Resistenza alla temperatura:	Soddisfacente
Resistenza alla respirazione:	
All'inalazione a 30 l/min	Soddisfacente
All'inalazione a 95 l/min	Soddisfacente
All'inalazione a 160 l/min	Soddisfacente
All'espirazione a 160 l/min	Soddisfacente
Contenuto di CO ₂ (%)	Soddisfacente
Resistenza alla trazione degli elementi:	
Nastro dell'imbracatura	Soddisfacente
Connettori	Soddisfacente
Portavalvola di espirazione	Soddisfacente
Infiammabilità:	Soddisfacente
Fuga verso l'interno:	Soddisfacente
Comportamento pratico:	Soddisfacente

Limitazioni di utilizzo

Non utilizzare in ambienti in cui il volume di ossigeno è inferiore al 19,5%.