

**755 P3 R
(C7365)**

FILTRO



755 P3 R FILTRO



Descrizione

Il filtro 755 P3 R è progettato per essere utilizzato con le mascherine Climax mod. 755 e mod. 756.

Caratteristiche

Filtro contro particelle P3 formato da un corpo cilindrico in polietilene ad alta densità di colore nero che si incastra in un coperchio dello stesso materiale.

Tra il coperchio e il corpo è presente un prefiltro antiparticolato.

Il filtro è collegato alla mascherina per mezzo di una filettatura non standardizzata.

Marcatura R: filtro riutilizzabile

Peso: 0,056 kg

Tipo	Colore	
P	<input type="text"/>	Filtri antiparticolato

Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 15 l/min	Soddisfacente
A 47,5 l/min	Soddisfacente

Capacità di protezione del filtro a 1000 ppm e 15 l/min nei confronti di:

Aerosol NaCl	Soddisfacente
Nebbia di paraffina	Soddisfacente

Resistenza alla respirazione dopo il test di intasamento con polvere di dolomite. Soddisfacente

Certificazione CE

Normative: EN 143:2000+A1:2006.

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992

Organismo di controllo N° 0082

755 P3 R FILTRO

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

Avvertenze

L'uso del filtro 755 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.

