

**755 A1P2 R
(C7591)**

FILTRO COMBINATO



WWW.SOCIM.IT



755 A1P2 R FILTRO COMBINATO

Descrizione

Il filtro combinato 755 A1P2 è progettato per essere utilizzato con le mascherine mod. 755 e 756.

Caratteristiche

Il filtro è composto da tre parti:

- Filtro a carboni attivi tipo A e classe 1.
- Disco filtrante contro le particelle solide e liquide P2.
- Tappo di chiusura modello 756.

Il filtro è collegato alla mascherina per mezzo di una filettatura non standardizzata.

Marcatura R: filtro riutilizzabile



Tipo	Class e	Colore	
A	1		Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C
P	2		Filtri antiparticolato

755 A1P2 R FILTRO COMBINATO



Collaudi / Certificazione CE

FILTRO A1

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 15 l/min
A 47,5 l/min

Capacità di protezione del filtro a 1000 ppm e 15 l/min nei confronti di:

C₆H₁₂ Soddisfacente

FILTRO P2 R

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 15 l/min Soddisfacente
A 47,5 l/min Soddisfacente

Efficacia di filtrazione nei confronti di:

Aerosol NaCl Soddisfacente
Nebbia di paraffina Soddisfacente

Resistenza alla respirazione dopo il test di intasamento con polvere di dolomite. Soddisfacente

Certificazione CE

Normative: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992

Organismo di controllo N° 0082

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

Avvertenze

L'uso del filtro combinato 755 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.