

**756 ABEK1P3 R D
(C7595)**

FILTRO COMBINATO



WWW.SOCIM.IT



756 ABEK1P3 R D

FILTRO COMBINATO



Descrizione

Il filtro combinato 756 ABEK1P3 è progettato per essere utilizzato con le mascherine Climax mod. 755 e 756.

Caratteristiche

Il filtro è composto da due componenti:

- Filtro contro gas e vapori formato da un telaio in materiale plastico che consente un flusso d'aria favorevole.
- Filtro antiparticolato P3 per la protezione da particelle solide e liquide. Viene montato sul filtro gas.
- Marcatura R: filtro riutilizzabile
- Marcatura D: protezione contro la polvere di dolomite.

Peso: 0,136 kg

Offre protezione contro i gas di tipo A, B, E, K e P3.

Vedi quadro:

Tipo	Colore	
A		Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C
B		Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato e acido cianidrico)
E		Anidride solforosa
K		Ammoniaca e i relativi derivati organici
P		Filtri antiparticolato

756 ABEK1P3 R D

FILTRO COMBINATO



Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 15 l/min	Soddisfacente
A 47,5 l/min	Soddisfacente

Capacità di protezione del filtro a 1000 ppm e 15 l/min nei confronti di:

C ₆ H ₁₂	Soddisfacente
Cl ₂	Soddisfacente
H ₂ S	Soddisfacente
HCN	Soddisfacente
SO ₂	Soddisfacente
NH ₃	Soddisfacente

Efficacia di filtrazione nei confronti di:

Aerosol NaCl	Soddisfacente
Nebbia di paraffina	Soddisfacente

Certificazione CE

Normative: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992

Organismo di controllo N° 0082

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

Avvertenze

L'uso del filtro combinato 755 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.