Productos Climax

MADE IN SPAIN

725 P3 R (C86000)

FILTRO

WWW.SOCIM.IT

CE

725 P3 R
FILTRO

Descrizione

Il filtro 725 P3 è progettato per l'uso con maschere facciali 731-S e 731-C e maschere con attacco filettato DIN standard (EN 148/1).

Caratteristiche

Il filtro antiparticolato P3, realizzato in polietilene nero ad alta densità, offre protezione contro le particelle solide e liquide.

Marcatura R: filtro riutilizzabile.

Peso: 0,177 kg

Tipo	Colore	
P		Filtri antiparticolato

Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 30 l/min	
A 95 l/min	Soddisfacente

Efficacia di filtrazione nei confronti di:

Aerosol NaCl	Soddisfacente
Nebbia di paraffina	Soddisfacente

Resistenza alla respirazione dopo il test di intasamento con polvere di dolomite. Soddisfacente

Certificazione CE
Normative: EN 148/1 (filettatura)
EN 143:2000+A1:2006 (filtro)
Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992
Organismo di controllo Nº 0082

725 P3 R
FILTRO

Limitazioni di utilizzo	Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni: – Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%) – Atmosfere pericolose (IDHL) – Contaminanti sconosciuti. – Concentrazioni sconosciute di contaminanti
Avvertenze	L'uso del filtro 725 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.