

**725 A2
(C88000)**

FILTRO



WWW.SOCIM.IT

CE

725 A2 FILTRO



Descrizione

Il filtro 725 A2 è progettato per l'uso con maschere facciali 731-S e 731-C e con maschere con attacco filettato DIN standard (EN 148/1).

Caratteristiche

Filtro contro gas e vapori di composti chimici formato da un telaio in materiale plastico con forma a campana per consentire un flusso d'aria più favorevole.

Peso: 0,266 kg

Offre protezione contro i gas di tipo A.
Vedi quadro:

Tipo	Colore	
A		Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C

Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 30 l/min

A 95 l/min

Soddisfacente

Capacità di protezione del filtro a 5000 ppm e 30 l/min nei confronti di:

C₆H₁₂

Soddisfacente

Certificazione CE

Normative: EN 148/1 (filettatura)

EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992

Organismo di controllo N° 0082

725 A2 FILTRO

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

Avvertenze

L'uso del filtro 725 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.

