

**725 A2P3 R D
(C88005)**

FILTRO COMBINATO



WWW.SOCIM.IT



725 A2P3 R D FILTRO COMBINATO

Descrizione

Il filtro combinato 725 A2P3 è progettato per l'uso con maschere facciali 731-S e 731-C e maschere con attacco filettato DIN standard (EN 148/1).


Caratteristiche

Il filtro è composto da due componenti:

- Filtro contro gas di tipo A formato da un telaio in materiale plastico con forma a campana per consentire un flusso d'aria più favorevole.
- Filtro antiparticolato P3 per la protezione da particelle solide e liquide. Viene montato sul filtro gas.
- Marcatura R: filtro riutilizzabile
- Marcatura D: protezione contro la polvere di dolomite.

Peso: 0,324 kg

Offre protezione contro i gas di tipo A e P3.
Vedi quadro:

Tipo	Colore	
A		Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C
P		Filtri antiparticolato



725 A2P3 R D FILTRO COMBINATO

Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 30 l/min	
A 95 l/min	Soddisfacente

Capacità di protezione del filtro a 5000 ppm e 30 l/min nei confronti di:

C ₆ H ₁₂	Soddisfacente
--------------------------------	---------------

Efficacia di filtrazione nei confronti di:

Aerosol NaCl	Soddisfacente
Nebbia di paraffina	Soddisfacente

Certificazione CE

Normative: EN 148/1 (filettatura)
EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992
Organismo di controllo N° 0082

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

Avvertenze

L'uso del filtro 725 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.

