MADE IN EUROPE

ADA 14

DISPOSITIVO ANTICADUTA (CADA14)

WWW.SOCIM.IT

CE

ADA 14
DISPOSITIVO ANTICADUTA SCORREVOLE

Descrizione

Il dispositivo anticaduta scorrevole è un elemento che presenta una funzione di blocco automatico e un meccanismo guida. Tale dispositivo anticaduta si sposta lungo la propria linea di ancoraggio, accompagnando l'utilizzatore senza bisogno del suo intervento manuale, durante gli spostamenti verso l'alto o verso il basso e si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio in caso di caduta provocando la relativa dissipazione d'energia. Questa dissipazione avviene per l'azione congiunta del dispositivo anticaduta scorrevole e della linea di ancoraggio.

Caratteristiche

Si tratta di un dispositivo anticaduta per linea di ancoraggio flessibile verticale di 14 mm Ø. È dotato di una chiusura di sicurezza e di un sistema che impedisce il posizionamento errato della corda. Consente il movimento verticale dell'utilizzatore senza dover cambiarne manualmente la posizione. In caso di caduta si blocca automaticamente. È composto da due parti:

- Dispositivo anticaduta scorrevole
Il dispositivo anticaduta scorrevole è composto da un carter sul quale è montato un coperchio che può essere aperto o chiuso soltanto tramite due azioni manuali consecutive e volontarie. Il collegamento all'imbracatura anticaduta avviene mediante un elemento di collegamento solidale, fatto in poliammide e con diametro pari a 14 mm, da una delle sue estremità col dispositivo anticaduta. L'altra estremità si aggancia all'imbracatura anticaduta mediante un connettore Climax 30. Può essere utilizzato soltanto sulla linea di ancoraggio flessibile Climax da 14 mm.

- Linea d'ancoraggio flessibile Climax.
È un cordino in fibra sintetica, con diametro pari a 14 mm, ritorto, da 3 trefoli. Il terminale superiore è composto da un cappio inserito con guaina trasparente in plastica e da redance in plastica rossa.

Lunghezza: Con cordino da 10 a 100 metri, in spezzoni da 10 metri. (10, 20, 30 m...)

Peso: 1,733 kg.

Durata utile teorica del dispositivo: 15 anni dalla data di produzione

Collaudi / Certificazione CE

Certificazione CE
Normative: EN 353-2
Esigenze di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992
Organismo di controllo 1019