



GUANTO NYLON/SPANDEX

SABBIATO RICOPERTO

18 AGHI

Art. GB20N



Rivestimento in nitrile solido
idro/oleo repellente con finitura "Sandy Finish" antiscivolo.
Interamente ricoperto.
Polso a maglia.

colore: nero/rosso

taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imballo: 1 paio/blister
12 paia/sacchetto
72 paia/cartone

Categoria di appartenenza: II

Prestazioni: EN 388:2016+A1:2018 (rischi meccanici)

Verifiche	Livello
Abrasione	4
Taglio	1
Strappo	2
Perforazione	1
EN ISO 13997 TDM	X

Il presente Dispositivo di Protezione Individuale è stato progettato e realizzato per proteggere nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza; è personale e non deve esserne alterata la destinazione d'uso.

SCHEDA TECNICA

Ente di certificazione CTC, 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon – cedex 07 France, n° ente certificante 0075.

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA:  è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità Economica Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento UE 2016/425.

IMPIEGO

Il DPI oggetto della presente nota informativa risponde alle specifiche contenute nelle norme europee ed è adatto per l'impiego sotto riportato; NON è adatto per tutti gli impieghi non menzionati.

Regolamento (UE) 2016/425: ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI.

EN ISO 21420:2020: (requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie),

EN 388:2016+A1:2018: requisiti contro rischi meccanici, per lavori di manutenzione generica bagnata.

AVVERTENZE GENERALI

I valori ottenuti dagli esami tecnici effettuati per verificare i livelli di prestazione sono riportati nella sezione PRESTAZIONI.

La protezione è limitata al palmo alle nocche e alle unghie.

I guanti sono costruiti in modo che non siano di per sé causa di rischio o di disturbo per l'utilizzatore, i materiali costitutivi sono stati selezionati tra quelli che offrono le migliori prestazioni, la miglior durata e che, allo stato attuale delle conoscenze, non presentano controindicazioni al loro impiego.

La confezione dei guanti è stata curata in modo tale che non ci siano punti (ad es. cuciture o parti accessorie in diretto contatto con la pelle) che provochino irritazioni eccessive o lesioni a chi li indossa.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se i guanti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora non fossero integri (scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

L'utilizzatore non deve togliere i guanti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

La dichiarazione di conformità è reperibile sul sito WWW.SOCIM.IT

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

I guanti non creano alcun impedimento al normale svolgimento dell'attività di chi li indossa, la verifica della destrezza, effettuata in accordo alla Norma EN ISO 21420:2020, ha portato alla classificazione dei Guanti al livello 5.

Legenda livelli dei pittogrammi:

X: test non eseguito

0: non raggiunto il livello minimo richiesto

EN ISO 21420:2020	requisiti
Destrezza	livello 1 = 11 mm livello 2 = 9,5 mm livello 3 = 8 mm livello 4 = 6,5 mm livello 5 = 5 mm
Determinazione pH tessuti	3,5<pH<9.5
Determinazione pH cuoio	3,5<pH<9.5
Cromo	< 3 mg/kg

EN 388:2016+A1:2018	requisiti
 4 1 2 1 X (Gli indici indicano nell'ordine da sinistra a destra come sotto riportati)	
Resistenza all'abrasione	livello 1 =100 cicli

SCHEDA TECNICA

	livello 2	=500 cicli
	livello 3	=2000 cicli
	livello 4	=8000 cicli
Resistenza al taglio da lama	livello 1	=1,2 indice
	livello 2	=2,5 indice
	livello 3	=5,0 indice
	livello 4	=10 indice
	livello 5	=20 indice
Resistenza alla lacerazione	livello 1	=10 N
	livello 2	=25 N
	livello 3	=50 N
	livello 4	=75 N
Resistenza alla perforazione	livello 1	=20 N
	livello 2	=60 N
	livello 3	=100 N
	livello 4	=150 N
TDM Resistenza al taglio da lama (prova da eseguire solo se il provino di riferimento C(n+1) ha raggiunto un valore di 3 volte superiori a C(n) e si riporta la lettera corrispondente al livello)	livello A	=2
	livello B	=5
	livello C	=10
	livello D	=15
	livello E	=22
	livello F	=30
Attenuazione da impatto sulle nocche (P)	Risultato singolo, forza più alta:	≥ 9 kN
	Forza media di tutti i test:	≥ 7 kN

SCHEDA TECNICA

--	--	--