

SCHEDA TECNICA

Inserti monouso in schiuma di poliuretano certificati CE EN 352-2:2002, DPI III CATEGORIA

Modelli: JY3002 (con cordino)



Modello	Diametro minimo (mm)	Diametro massimo (mm)	Altezza (mm)	Valore SNR (dB)
JY3002	7	12	27	36

Gli inserti sono progettati per proteggere chi li indossa dagli effetti nocivi del rumore.

Nota: Questo prodotto potrebbe deteriorarsi a causa di determinate sostanze chimiche.

Richiedere ulteriori informazioni al fabbricante.

Per i dettagli relativi alla Dichiarazione di Conformità consultare il sito www.socim.it.

Fabbricante:

Socim Spa

Via Tovini 72/74

25021 Bagnolo Mella (BS), Italia

Organismo notificato: SAI Global Assurance Services Ltd.

Partis House, Ground Floor, Davy Avenue, Knowlhill.

Milton Keynes, MK5 8HJ. Regno Unito.

N. organismo notificato 2056



SCHEDA TECNICA

Attenuazione reale in dB (testata in conformità alla norma CE EN 352-2)

Frequenza [Hz]	Risultato			Requisito
	Attenuazione del suono M_r [dB]	Deviazione standard S_r [dB]	AFV $M_r - s_r$ [dB]	[dB]
63	27,2	6,1	21,1	
125	30,2	6,7	23,5	5
250	37,0	4,9	32,1	8
500	42,3	7,1	35,2	10
1000	41,7	7,1	34,6	12
2000	37,2	5,8	31,4	12
4000	47,8	6,3	41,5	12
8000	46,1	5,9	40,2	12

Valore SNR =	36 dB
--------------	-------

Valore H =	34 dB
Valore M =	34 dB
Valore L =	31 dB

IMBUSTATI AL PAIO, CONFEZIONI DA 100 PAIA (JY3002)